

آلة 42 NT لصناعة المواد الإسمنتية لق المتمعة في

الخواص التقنية	
التحكم	تلقيائي بالكامل (عبر الحاسوب)
قياسات اللوح (مم)	1100 x 1400 (F) / 1150 x 1500 (A)
المساحة القابلة للاستخدام من اللوح (مم)	1050 x 1250
أقصى ارتفاع للمنتج (مم)	500
أدنى ارتفاع للمنتج (مم)	40
وزن البناء (كغ)	28300
إجمالي قوة المحرك الكهربائي (كيلو واط)	152,5

المعدات القياسية	
تحكم عبر الحاسوب	
بنية صلبة قابلة للفتح من الطرفين (من الخلف والأمام)	
صفحة إهتزازية باهتزازات قابلة للتغيير	
ذراع عربة الملاط	
رفع التقارير والإستجابة للأخطاء عبر تحكم الحاسوب	
بنية مجهزة بأغطية أمان	
تحكم بمستوى مواد الليزر	
تغيير القوالب بشكل سريع	
تغيير القوالب دون مسامير	
صمام جزيئي	

المعدات القياسية	
وحدة ستيروفوم	
وحدة غسل الوجه	
آلية تعدد الألوان	

المنتج	مدة الإصدار (ثانية)	القدرة الإستيعابية (8 ساعات)	عدد الحجارة/ القوالب
بلاط متداخل (x 198 x 80 163)	22 - 20	1750 متر مربع	عدد 42
بلاط متداخل (x 198 x 80 163)	24 - 21	عدد 24000	عدد 18

* تم تحضير بيانات الخواص التقنية بحسب التجهيزات القياسية. من الممكن تغييرها بحسب رغبة العميل ومكان التأسيس وآلية التركيب.
 * ممتلكك بمتاش حق إجراء التغييرات على الخواص التقنية عند اللزوم.